


CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE 插入式電磁止回閥

V6274-T06 (HSV12)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明 V6274 1 T06 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 25 8

1

Cartridge solenoid check valve
插入式電磁止回閥

V6274(12W-2) 二口二位 Poppet 2-way


2

Manifold type
油路塊總類選項

T06:6分管式安裝

3

Operation
油路方向功能選項



4

Option: with filter
附濾網裝置選項

S: With Filter 有濾網
N: Without Filter 無濾網

5

Option: with manual
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override
P: 推 (向外推移式)
N: Option
N: 標準(輔助裝置不可調)

M: Screw-out Komb Style
M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺
Screw-in Komb Style
旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻

T: Push and Twist Style
T: 推桿附扭轉
Manual Override
固定輔助裝置

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V A22: AC220V
D24: DC24V A38: AC380V
A24: AC24V RA1: RAC220V
A11: AC110V RA2: RAC220V

7

Terminations
接線方式

DG: DIN43650 插頭式
DL: Lead wires(2) 出線2條式

8

Max pressure
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

Technical Data


技術參數

Max. Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l/min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	150	12W-2	54-66	4.07

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內滲量	Filtration 過濾精度	Minimum Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.15cc/minute	(um)	
-40~120°C	(3 drops/minute)max. at 250 bar (3滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications


技術數據



Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters(m/m)



CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V6274-T06 (HSV12)

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters/(inch)

