


V8074-T08 (HSV16)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明

V8074 **1** T08 **2** @ **3** # **4** * **5** D24 **6** DG **7** 25 **8**

1

Cartridge solenoid check valve
插入式電磁止回閥

V8074(16W-2) 二口二位 Poppet 2-way





2

Manifold type
油路塊總類選項

T08:8分管式安裝

3

Operation
油路方向功能選項



4

Option:
with filter
附濾網裝置選項

S: With Filter 有濾網
N: Without Filter 無濾網

5

Option:
with manual
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override **N: Option**
P: 推 (向外推移式) N: 標準 (輔助裝置不可調)
M: Screw-out Konb Style **Screw-in Konb Style**
M: 旋鈕式 (開) 逆時鐘方向 ↺ 旋鈕式 (關) 順時鐘方向 ↻
T: Push and Twist Style **Manual Override**
T: 推桿附扭轉 固定輔助裝置

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V D24: DC24V A24: AC24V A11: AC110V
A22: AC220V A38: AC380V RA1: RAC220V RA2: RAC220V

7

Terminations
接線方式

DG: DIN43650 插頭式
DL: Lead wires(2) 出線2條式

8

Max pressure
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V8074-T08 (HSV16)

Technical Data


技術參數

Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	150	16W-2	80-100	4.34

Fluids- Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.15cc/minute	(um)	
-40~120°C	(3 drops/minute)max.at 250 bar (3滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications


技術數據



Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)



Dimension

外型尺寸圖

Millimeters/(inch)

